

表10、电动软密封型允许压差表

单位: MPa

推力(N) \ DN(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
800	1.91	1.22	0.75	0.48	0.31						
1000	2.39	1.53	0.93	0.60	0.38						
2000	3.00	3.00	1.87	1.19	0.76	0.45	0.30	0.19			
3000			2.80	1.79	1.15	0.68	0.45	0.29			
4000			3.00	2.39	1.53	0.90	0.60	0.38			
5000				2.98	1.91	1.13	0.75	0.48	0.31	0.21	0.12
6500				3.00	2.48	1.47	0.97	0.62	0.40	0.28	0.16
8000					3.00	1.81	1.19	0.76	0.49	0.34	0.19
10000						2.26	1.49	0.95	0.61	0.42	0.24
12000						2.71	1.79	1.15	0.73	0.51	0.29
16000									0.98	0.68	0.38
20000									1.22	0.85	0.48

允许压差的附注说明:

1、填料材质为PTFE; 2、数值受公称压力、压力—温度图表限制; 3、介质的流向与阀芯关闭的方向相反; 4、波纹管密封类 $P_2 \neq 0$ 时须重新核对。5、金属密封型泄漏等级为IV级;

特殊要求

1、特殊检验, 2、真空条件下使用; 3、完全去油、去水处理; 4、特殊介质(如氧气); 5、禁铜处理; 6、使用不锈钢连接件; 7、特殊接口、配管; 8、指定涂层颜色。

连接尺寸及标准

连接方式: 法兰; 螺纹、焊接(须用户指定)

法兰标准: PN16钢制法兰按GB/T9113.1; PN40、64、100钢制法兰按GB/T9113.2

密封面型式: PN16为突面(RF); PN40、64、100为凹凸面, 阀体为凹面;

法兰端面距: GB12221-89

薄膜执行机构气信号接口: 内螺纹M16×7. 5、M10×1、Rc1/4

*连接方式、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定的标准制造。如: ANSI、DIN、JIS等。

外形尺寸及重量

标准型、散热型、波纹管密封型、夹套保温型外形尺寸及重量

